

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| Miele                                                                               |          |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--|--|
| Modellname / -kennzeichen                                                           |          | DA 6488 W |  |  |  |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (AEC <sub>Haube</sub> )                           | kWh/Jahr | 25,1      |  |  |  |
| Energieeffizienzklasse                                                              |          | A++       |  |  |  |
| Energieeffizienzindex (EEI) (EEI <sub>Haube</sub> )                                 |          | 35,1      |  |  |  |
| fluidodynamische Effizienz (FDE) (FDE <sub>Haube</sub> )                            |          | 39,1      |  |  |  |
| Klasse für die fluidodynamische Effizienz                                           |          |           |  |  |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | A         |  |  |  |
| Beleuchtungseffizienz (LE) (LE <sub>Haube</sub> )                                   | lx/W     | 58,3      |  |  |  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                         |          |           |  |  |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | A         |  |  |  |
| Fettabscheidegrad                                                                   | %        | 75,1      |  |  |  |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                                    |          |           |  |  |  |
| A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)                                  |          | C         |  |  |  |
| Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt                                            | m³/h     | 370,2     |  |  |  |
| Luftstrom (min. Geschwindigkeit)                                                    | m³/h     | 180       |  |  |  |
| Luftstrom (max. Geschwindigkeit)                                                    | m³/h     | 380       |  |  |  |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                                         | m³/h     | 610       |  |  |  |
| Max. Luftstrom (Q) (Q <sub>max</sub> )                                              | m³/h     | 610       |  |  |  |
| gemessener Luftdruck im Bestpunkt                                                   | Pa       | 365       |  |  |  |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)                                 | dB       | 37        |  |  |  |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)                                 | dB       | 53        |  |  |  |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)                      | dB       | 64        |  |  |  |
| gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                 | W        | 96,0      |  |  |  |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P <sub>O</sub> )                                  | W        |           |  |  |  |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P <sub>S</sub> )                         | W        | 0,35      |  |  |  |
| Nennleistung Beleuchtungssystem                                                     | W        | 6,0       |  |  |  |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche |          |           |  |  |  |
|                                                                                     | lx       | 350       |  |  |  |
| Zeitverlängerungsfaktor                                                             |          | 0,6       |  |  |  |