

# Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele			
Modellname / -kennzeichen	CSDA 7001 FL		
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) ( $AEC_{Umin}$ )	kWh/Jahr		25,3
Energieeffizienzklasse			A++
Energieeffizienzindex (EEI) ( $EEI_{Umin}$ )			35,8
fluiddynamische Effizienz (FDE) ( $FDE_{Umin}$ )			36,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			A
Beleuchtungseffizienz (LE) ( $LE_{Umin}$ )	lx/W		
Beleuchtungseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			-
Fettabscheidegrad	%		93,3
Klasse für den Fettabscheidegrad			
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)			B
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m <sup>3</sup> /h		294,5
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		145
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m <sup>3</sup> /h		460
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m <sup>3</sup> /h		560
Max. Luftstrom (Q) ( $Q_{max}$ )	m <sup>3</sup> /h		560
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa		448
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB		39
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB		65
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB		69
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W		100,6
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )	W		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )	W		0,30
Nennleistung Beleuchtungssystem	W		0,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche			
	lx		0
Zeitverlängerungsfaktor			0,7