

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand		BOMANN
Modell		DU 7611 G
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	20,4
Zeitverlängerungsfaktor (f)		0,9
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	%	29,4
Energieeffizienzindex (EEl_{hood})		44,5
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP})	m³/h	242,3
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP})	Pa	219
Maximaler Luftstrom (Q_{max})	m³/h	578,3
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP})	W	50,0
Nennleistung des Beleuchtungssystem (W_L)	W	5,4
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E_{middle})	Lux	194
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	W	0,48
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	-
Schallleistungspegel (L_{WA})	dB	68

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 66/2014

Brand		BOMANN
Model		DU 7611 G
Annual energy consumption (AEC_{hood})	kWh/a	20.4
Time increase factor (f)		0.9
Fluid dynamic efficiency (FDE_{hood})	%	29.4
Energy efficiency index (EEl_{hood})		44.5
Measured air flow rate at best efficiency point (Q_{BEP})	m³/h	242.3
Measured air pressure at best efficiency point (P_{BEP})	Pa	219
Maximum air flow (Q_{max})	m³/h	578.3
Measured electric power input at best efficiency point (W_{BEP})	W	50.0
Nominal power of the lighting system (W_L)	W	5.4
Average illumination of the lighting system on the cooking surface (E_{middle})	Lux	194
Measured power consumption in standby mode (P_S)	W	0.48
Measured power consumption off mode (P_O)	W	-
Sound power level (L_{WA})	dB	68