

# Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2014 der Kommission

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** GORENJE

**Anschrift des Lieferanten (b):** Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

**Modellkennung:** WPAM14A2T

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter   | Wert                       |                   | Parameter  | Wert        |  |  |
|---|----------------------------|-------------------|--|-------------|--|--|
| Nenn-kapazität (a) (kg)   | 10,0                       | Abmessungen in cm | Höhe   | 85          |  |  |
|   |                            |                   | Breite   | 60          |  |  |
|   |                            |                   | Tiefe  | 61          |  |  |
| EEI <sub>w</sub>  | 39,7                       |                   | Energieeffizienzklasse   | A           |  |  |
| Wascheffizienzindex (a)   | 1,031                      |                   | Spülwirkung (a) (g/kg)   | 4,60        |  |  |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,392                      |                   | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48          |  |  |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)   | Nenn-kapazität             | 30                | Gewichtete Restfeuchte (%)   | 53,0        |  |  |
|   | halbe Nennkapazität        | 25                |  |             |  |  |
|   | Viertel der Nenn-kapazität | 25                |  |             |  |  |
| Schleuderdrehzahl (U/min)   | Nenn-kapazität             | 1400              | Schleudereffizienzklasse (a)   | B           |  |  |
|   | halbe Nennkapazität        | 1400              |  |             |  |  |
|   | Viertel der Nenn-kapazität | 1400              |  |             |  |  |
| Programmdauer (a) (h:min)   | Nenn-kapazität             | 3:31              | Art  | freistehend |  |  |
|   | halbe Nennkapazität        | 2:36              |  |             |  |  |
|   | Viertel der Nenn-kapazität | 2:34              |  |             |  |  |
| Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)   | 76                         |                   | Luftschallemissionsklasse (a) im Schleudergang   | B           |  |  |
| Aus-Zustand (W)   | 0,49                       |                   | Bereitschaftszustand (W)   | 0,49        |  |  |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 1,24                       |                   | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)   | 0,90        |  |  |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate**

**Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt**

Nein

**Weitere Angaben:**

<https://www.hisense-europe.com/>